

## Меры предосторожности при эксплуатации печи, дымохода

**1.** Перед началом отопительного сезона прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.

При проверке дымоходов контролируют: наличие тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность их; наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора.

Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную лицензию МЧС России на проведение этих работ.

**2.** Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - *распушку*. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Для стыковки массива печи с деревянными перегородками применяется *противопожарная разделка*.

**3.** Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

**4.** Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

**5.** Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

**6.** Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа.

- 7.** За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
- 8.** Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.
- 9.** Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
- 10.** Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
- 11.** Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.
- 12.** С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов (как частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.

## Схема противопожарных требований.

